

Verso

Specificatie volgens EN 1307

Fabricagemethode	ISO 2424		Getuft 1/10 "						
Aspect	ISO 2424		Compactuft lussenpool						
Verfmethode			Solution dyed						
Dimensies	EN 994	cm x cm	50 x 50 / 19,68" x 19,68" (20 tegels per doos)						
Drager	ISO 2424		Polyester vlies						
Rug	ISO 2424		Gemodificeerde bitumen Polyver® - Polyscan®						
Poolmateriaal	ISO 2424		BCF Polyamide 6.6						
Totale dikte	ISO 1765	mm	5.6						
Effectieve pooldikte	ISO 1766	mm	1.0						
Totale massa	ISO 8543	g/m ²	4350						
Poolinzetmassa	ISO 2424	g/m ²	500						
Effectieve poolmassa	ISO 8543	g/m ²	185						
Pooldichtheid	ISO 8543	g/cm ³	0.185						
Noppental	ISO 1763	/dm ²	1380						
Elektrostatische oplading	ISO 6356	kV	≤ 2,0						
Verticale weerstand	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁹						
Horizontale weerstand	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁹						
Gebruiksclassificatie	EN 1307		33 Projectgebruik - zwaar gebruik						
Luxe klassering	EN 1307		LC 1						
Dimensionele stabiliteit	EN 986	%	≤ 0,2						
Contactgeluidsisolatie ΔL _w	ISO 10140	dB	20						
Geluidsabsorptie	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000	
		α _s	0.00	0.01	0.06	0.12	0.24	0.29	
Geluidsreductie	ISO 354	α _w	0.15						
Warmte doorlaatweerstand	ISO 8302	m ² .K/W	0.040						
Brandgedrag	EN 13501-1		Cfl - s1 (onverlijmd getest)						
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		4D8F1E09						

EN 14041
0493-CPD-0002

Geproduceerd door:

Desso BV
PO Box 169
NL - 5140 AD Waalwijk

Desso vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Desso's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Desso vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Desso behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op onze website: www.desso.com

Verso EcoBase™

Voorlopige specificatie volgens EN 1307

Fabricagemethode	ISO 2424		Getuft 1/10 "						
Aspect	ISO 2424		Compactuft lussenpool						
Verfmethode			Solution dyed						
Dimensies	EN 994	cm x cm	50 x 50 / 19,68" x 19,68" (20 tegels per doos)						
Drager	ISO 2424		Polyester vlies						
Rug	ISO 2424		Desso EcoBase® *						
Poolmateriaal	ISO 2424		BCF Polyamide 6.6						
Totale dikte	ISO 1765	mm	5.6						
Effectieve pooldikte	ISO 1766	mm	1.0						
Totale massa	ISO 8543	g/m ²	4250						
Poolinzetmassa	ISO 2424	g/m ²	500						
Effectieve poolmassa	ISO 8543	g/m ²	185						
Pooldichtheid	ISO 8543	g/cm ³	0.185						
Noppental	ISO 1763	/dm ²	1380						
Elektrostatische oplading	ISO 6356	kV	≤ 2,0						
Verticale weerstand	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁹						
Horizontale weerstand	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁹						
Gebruiksclassificatie	EN 1307		33 Projectgebruik - zwaar gebruik						
Luxe klassering	EN 1307		LC 1						
Dimensionele stabiliteit	EN 986	%	≤ 0,2						
Contactgeluidsisolatie ΔL _w	ISO 10140	dB	20						
Geluidsabsorptie	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000	
			α _s	0.00	0.01	0.06	0.12	0.24	0.29
Geluidsreductie	ISO 354	α _w	0.15						
Warmte doorlaatweerstand	ISO 8302	m ² .K/W	0.040						
Brandgedrag	EN 13501-1		Cfl - s1 (onverlijmd getest)						
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		-						

Geproduceerd door:

Desso BV
PO Box 169
NL - 5140 AD Waalwijk

EN 14041
0493-CPD-0002



* Desso EcoBase® is een op polyolefine gebaseerde rug.

Desso vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Desso's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Desso vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Desso behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op onze website: www.desso.com