



Tempra









Specificatie volgens EN 1307

Fabricagemethode	ISO 2424	Getuft 1/10 "	
Aspect	ISO 2424	Lussenpool	
Verfmethode	Stukverf continu		
Dimensies	EN 994	cm x cm	50 x 50 / 19,68" x 19,68" (20 tegels per doos)
Drager	ISO 2424	Polyester vlies	
Rug	ISO 2424	Gemodificeerde bitumen Polyver®	
Poolmateriaal	ISO 2424	BCF Polyamide 6	
Totale dikte	ISO 1765	mm	5.0
Effectieve pooldikte	ISO 1766	mm	2.0
Totale massa	ISO 8543	g/m ²	4100
Poolinzetmassa	ISO 2424	g/m ²	580
Effectieve poolmassa	ISO 8543	g/m ²	290
Pooldichtheid	ISO 8543	g/cm ³	0.145
Noppental	ISO 1763	/dm ²	1620
Elektrostatische oplading	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Verticale weerstand	ISO 10965	Ohm	-
Horizontale weerstand	ISO 10965	Ohm	-
Gebruiksclassificatie	EN 1307	33 Projectgebruik - zwaar gebruik	
Luxe klassering	EN 1307	LC 1	
Dimensionele stabiliteit	EN 986	%	≤ 0,20
Contactgeluidsisolatie ΔL_w	ISO 10140	dB	20
Geluidsabsorptie	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		α_s	0.01 0.01 0.07 0.21 0.24 0.31
Geluidsreductie	ISO 354	α_w	0.15
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	m ² .K/W	0.046
Brandgedrag	EN 13501-1	Bfl - s1 (onverlijmd getest)	
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	DAAE47D4	

CE Geproduceerd door:

EN 14041 Desso BV
0493-CPR-0002 PO Box 169
 NL - 5140 AD Waalwijk



BRONZE

Cradle to Cradle Certified® is a certification mark administered by the Cradle to Cradle Products Innovation Institute

Desso vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Desso's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Desso vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Desso behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op onze website: www.desso.com

Tempra EcoBase™

Voorlopige specificatie volgens EN 1307

Fabricagemethode	ISO 2424		Getuft 1/10 "					
Aspect	ISO 2424		Lussenpool					
Verfmethode			Stukverf continu					
Dimensies	EN 994	cm x cm	50 x 50 / 19,68" x 19,68" (20 tegels per doos)					
Drager	ISO 2424		Polyester vlies					
Rug	ISO 2424		Desso EcoBase® *					
Poolmateriaal	ISO 2424		BCF Polyamide 6					
Totale dikte	ISO 1765	mm	5.0					
Effectieve pooldikte	ISO 1766	mm	2.0					
Totale massa	ISO 8543	g/m ²	4100					
Poolinzetmassa	ISO 2424	g/m ²	580					
Effectieve poolmassa	ISO 8543	g/m ²	290					
Pooldichtheid	ISO 8543	g/cm ³	0.145					
Noppental	ISO 1763	/dm ²	1620					
Elektrostatische oplading	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Verticale weerstand	ISO 10965	Ohm	-					
Horizontale weerstand	ISO 10965	Ohm	-					
Gebruiksclassificatie	EN 1307		33 Projectgebruik - zwaar gebruik					
Luxe klassering	EN 1307		LC 1					
Dimensionele stabiliteit	EN 986	%	≤ 0,2					
Contactgeluidsisolatie ΔL _w	ISO 10140	dB	20					
Geluidsabsorptie	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
			α _s	0.01	0.01	0.07	0.21	0.24
Geluidsreductie	ISO 354	α _w	0.15					
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	m ² .K/W	0.046					
Brandgedrag	EN 13501-1		Bfl - s1 (onverlijmd getest)					
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		-					

EN 14041
0493-CPR-0002

Geproduceerd door:

Desso BV
PO Box 169
NL - 5140 AD Waalwijk

* DESSO EcoBase® is een op polyolefine gebaseerde rug.

Desso vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Desso's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Desso vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Desso behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op onze website: www.desso.com